

# cadres de porte épicea, chêne et hêtre abouté

Carrelets, 5.50 m

## Epicéa, lamellé, pré-raboté

Dimension E/L	Prix base m <sup>1</sup> 4-faces	Prix paquet m <sup>1</sup> 4-faces	Pièces par paquet
48/95	●	●	●
48/105	●	●	●
48/125	●	●	●
48/145	●	●	●
57/95	●	●	●
57/125	●	●	●
63/95	●	●	●
63/105	●	●	●
63/125	●	●	●
63/145	●	●	●
72/105	●	●	●
72/125	●	●	●
72/145	●	●	●

## Epicéa, lamellé, raboté propre

Dimension E/L	Prix base m <sup>1</sup> 4-faces	Prix paquet m <sup>1</sup> 4-faces	Pièces par paquet
26/75	●	●	●
45/90	●	●	●
45/100	●	●	●
45/120	●	●	●
45/140	●	●	●
55/90	●	●	●
55/120	●	●	●

## Chêne, lamellé, pré-raboté

Dimension E/L	Prix base m <sup>1</sup> 4-faces	Prix paquet m <sup>1</sup> 4-faces	Pièces par paquet
47/95	●	●	●
47/125	●	●	●
57/95	●	●	●
57/125	●	●	●

## Chêne, lamellé, raboté propre

Dimension E/L	Prix base m <sup>1</sup> 4-faces	Prix paquet m <sup>1</sup> 4-faces	Pièces par paquet
26/75	●	●	●
45/90	●	●	●
45/120	●	●	●
55/90	●	●	●
55/120	●	●	●

Autres carrelets en chêne voir page 34

## Hêtre, lamellé, pré-raboté

Dimension E/L	Prix base m <sup>1</sup> 4-faces	Prix paquet m <sup>1</sup> 4-faces	Pièces par paquet
47/95	●	●	●
47/125	●	●	●
57/95	●	●	●
57/125	●	●	●
63/95	●	●	●
63/105	●	●	●
63/125	●	●	●
63/145	●	●	●
72/105	●	●	●
72/125	●	●	●
72/145	●	●	●

## Hêtre, lamellé, raboté propre

Dimension E/L	Prix base m <sup>1</sup> 4-faces	Prix paquet m <sup>1</sup> 4-faces	Pièces par paquet
26/75	●	●	●
45/90	●	●	●
45/120	●	●	●
55/90	●	●	●
55/120	●	●	●

Aspects techniques et remarques Spécifications générales page 2


# Spécifications générales

## Degré de séchage

Débîts et carrelets standards  
Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB  
séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

## Visibilité des débîts et carrelets



d = lamelles continues  
k = lamelles aboutées

## Suppléments surlongueur pour débîts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

## Débîts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

## Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm
Lamellé	En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

## Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

## Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D4 ou D3 (compatible avec les directives FFF-FKS-EMPA 08.03/2013)

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D4. PU D4 avec supplément.

## Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

## Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Téléchargez nos fiches techniques : tr vapotraité, tr thermo, tr optina huisseries, tr antifeu et tableau des valeurs U



Commande/transfert de données : transfert de données directement depuis votre fichier Excel ou texte ou par notre formulaire de commande tr

